

Descripción del producto																					
Lama PS-15 autoblocante																					
Perfil de seguridad de aluminio extrusionado con cobertura de 65 mm. y 2 tab. indicado para cierres de tamaño medio con necesidad de protección como joyerías, estancos, administraciones, etc.																					
Disponible en cualquier color de la carta Ral, anodizados y maderas.																					
<table><tr><td colspan="2">CARACTERÍSTICAS</td></tr><tr><td>Superficie cobertura</td><td>55 mm.</td></tr><tr><td>Espesor nominal</td><td>14 mm.</td></tr><tr><td>Peso m² apróx.</td><td>11.5 Kg./m²</td></tr><tr><td>Lamas x m. de altura</td><td>16 lama ppal.+16 junq. inter.</td></tr><tr><td>Ancho máximo aconsejado</td><td>4.500 mm.</td></tr><tr><td>Alto máximo aconsejado</td><td>3.500 mm.</td></tr><tr><td>Eje mínimo enrollamiento</td><td>80 mm.</td></tr><tr><td>Superficie Cob. Junquillo inter.</td><td>20 mm.</td></tr><tr><td>Espesor nominal Junquillo inter.</td><td>12 mm.</td></tr></table>		CARACTERÍSTICAS		Superficie cobertura	55 mm.	Espesor nominal	14 mm.	Peso m ² apróx.	11.5 Kg./m ²	Lamas x m. de altura	16 lama ppal.+16 junq. inter.	Ancho máximo aconsejado	4.500 mm.	Alto máximo aconsejado	3.500 mm.	Eje mínimo enrollamiento	80 mm.	Superficie Cob. Junquillo inter.	20 mm.	Espesor nominal Junquillo inter.	12 mm.
CARACTERÍSTICAS																					
Superficie cobertura	55 mm.																				
Espesor nominal	14 mm.																				
Peso m ² apróx.	11.5 Kg./m ²																				
Lamas x m. de altura	16 lama ppal.+16 junq. inter.																				
Ancho máximo aconsejado	4.500 mm.																				
Alto máximo aconsejado	3.500 mm.																				
Eje mínimo enrollamiento	80 mm.																				
Superficie Cob. Junquillo inter.	20 mm.																				
Espesor nominal Junquillo inter.	12 mm.																				
OPCIONES																					
Lama ciega.																					

MODELOS DE GUÍA A UTILIZAR	
50160	
Total a empotrar	95 mm.
Aumento sobre medida de luz instalación guía empotrada	100 mm.
Disminución sobre medida de luz instalación guía empotrada	95 mm.

ALTURA MÁXIMA SEGÚN MEDIDA DE CAJÓN			
MEDIDA EJE ENROLLAMIENTO	CAJÓN ALUMINIO 250mm. 45°	CAJÓN ALUMINIO 300mm. 45°	CAJÓN ALUMINIO 400mm. 45°
80 mm.	2.600	4.200	5.000
100 mm.	2.400	3.800	5.000
133 mm.	2.000	3.600	5.000

DIÁMETRO DE ENROLLAMIENTO												
ALTURA DE LA PUERTA												
MEDIDAS DE LOS EJES		1.000	1.400	1.800	2.200	2.600	3.000	3.400	3.800	4.200	4.600	5.000
80 mm.	175 mm.	190 mm.	205 mm.	215 mm.	225 mm.	240 mm.	250 mm.	270 mm.	280 mm.	295 mm.	315 mm.	330 mm.
100 mm.	185 mm.	200 mm.	215 mm.	230 mm.	235 mm.	245 mm.	260 mm.	280 mm.	290 mm.	305 mm.	320 mm.	340 mm.
133 mm.	195 mm.	205 mm.	225 mm.	235 mm.	250 mm.	255 mm.	270 mm.	285 mm.	295 mm.	310 mm.	325 mm.	345 mm.